PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator 542085



Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, UE =1 pièce, homologation ATEX.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, ATEX, électrosuisse, TÜV, ECOLAB, EAC
Principe du capteur:	Transpondeur
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Codage du transpondeur:	Codé
variante d’appareil:	Actionneur
Données techniques	
Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d’utilisation:	-25 - 55 °C
Temp. ambiante max. pour Hmax:	+55 °C
Temp. ambiante max. à 2 000 m:	+55 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-30
Indic. soll. due à l’humidité:	93 % d’humidité rel. à 40 °C
Install. haut. autori. AMSL:	4000 m
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Données mécaniques	

Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	18 mm
Dimension largeur:	37 mm
Dimension profondeur:	19 mm
Poids net:	15 g
Poids brut:	20 g
Transpondeur	
Fréquence de fonctionnement:	122 kHz - 128 kHz
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272404
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001487

Accessoires optionnels



540313 PSEN screw M4x20 10pcs



540314 PSEN screw M4x26 10pcs

	532111	PSEN mag/cs bracket straight
	532110	PSEN Equerre de fixation