PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN me1.02S/AS M12 570011



Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage à ressort, contacts : 2 F, 2 O, tensiond'alimentation 24 V AC/DC, raccordement M12/8 broches.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, BG, cCSAus, EAC
variante d'appareil:	Unité
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	AC/DC
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Environmental data	
Données mécaniques	
Force d'interverrouillage:	1500 N
Type de raccordement:	M12, à 8 broches
Dimensions hauteur:	204.5 mm
Dimension largeur:	42.5 mm
Dimension profondeur:	51 mm
Poids net:	348 g
Poids brut:	440 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACh:	au minimum une substance SVHC
REACh substances contenues:	Plomb, Butylphénol
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 98-54-4
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272603
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002593

Accessoires optionnels



540346 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540324 PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m



540347 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540325 PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m

	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	380704	PDP67 cable M12-8sm, 30m
	540342	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540343	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540344	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
	540322	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m

	540323	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²
	630329	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
	380702	PDP67 cable M12-8sm, 10m
	380703	PDP67 cable M12-8sm, 20m
	380700	PDP67 cable M12-8sm, 2m

	380701	PDP67 cable M12-8sm, 5m
	540332	PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	540334	PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
	630313	PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
	630314	PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
	630317	PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
	630318	PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m
	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m

	630315	PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
	630316	PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m
	540340	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
	540341	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m