PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

## PSEN me3.1 / 2AS 570220



Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :2 O.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Données generales** | |
| Homologation: | CE, cCSAus, TÜV, EAC |
| variante d’appareil: | Unité |
| **Données techniques** | |
| **Sorties relais** | |
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1: | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu.: | 240 V |
| Courant max. AC1 contact sécu.: | 10 A |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13: | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu.: | 240 V |
| Courant max AC15 contact sécu.: | 3 A |
| **Environmental data** | |
| Température d’utilisation: | -30 - 80 °C |
| **Données mécaniques** | |
| Bornier de raccordement: | Bornier à vis |
| Type de borniers: | Fixe |
| Dimensions hauteur: | 90 mm |
| Dimension largeur: | 52 mm |
| Dimension profondeur: | 33 mm |
| Poids net: | 151 g |

| | |
|---|---|
| Poids brut: | 205 g |
| Environnement | |
| Directive RoHS: | 2011/65/EU, 2015/863/EU |
| Conformité RoHS: | oui |
| Exemptions RoHS: | oui |
| Exemp° RoHS selon directive: | 6a, 6c |
| Conformité REACh: | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues: | Plomb, ETU |
| Pourcentage du polluant: | > 0,1 |
| N° CAS: | 7439-92-1, 96-45-7 |
| WEEE classifikation (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Données commerciales | |
| Harmonized System Code: | 85365080 |
| Version du ECLASS: | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS: | 27272603 |
| Version du ETIM: | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM: | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM: | EC002593 |

## Accessoires optionnels



380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705 PDP67 cable M12-5sm, 3m

| | | |
|---|---|---|
|  | 380708 | PDP67 cable M12-5sm, 30m |
|  | 540312 | PSEN screw M5x20 10pcs |
|  | 773600 | PDP67 F 8DI ION |
|  | 570793 | PSEN cable 200m-8x0.25mm² |