PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN me4.11 / 4AS 570246



Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, forced’extraction 50 N, contacts : 2 O.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, cCSAus, TÜV, EAC
variante d’appareil:	Unité
Données techniques	
Sorties relais	
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240 V
Courant max. AC1 contact sécu.:	10 A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	240 V
Courant max AC15 contact sécu.:	3 A
Environmental data	
Température d’utilisation:	-30 - 80 °C
Données mécaniques	
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Fixe
Dimensions hauteur:	100 mm
Dimension largeur:	30 mm
Dimension profondeur:	30.5 mm
Poids net:	103 g

Poids brut:	149 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACh:	au minimum une substance SVHC
REACh substances contenues:	Plomb, ETU
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 96-45-7
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272603
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002593

Accessoires optionnels



380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m



570260 PSEN me4AS



380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m

	380705	PDP67 cable M12-5sm, 3m
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	773600	PDP67 F 8DI ION
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²