PSEN hs1.1p 570270



Charnière de commutation de sécurité, montage à droite, connecteur mâleà 4 broches M12, 2 contacts à ouverture, indice de protection IP67.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, BG, cCSAus
Charnière de porte:	droite
Données techniques	
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	230 V
Courant max AC15 contact sécu.:	3 A
Tension DC13 contact de sécu.:	24 V
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 70 °C
Données mécaniques	
Type de raccordement:	M12
Dimensions hauteur:	147 mm
Dimension largeur:	82 mm
Dimension profondeur:	19.5 mm
Poids net:	323 g
Poids brut:	371 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272601
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC000030

Accessoires optionnels



630308 PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m



630309 PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630302 PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m




630303 PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m



630366 PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m

	630344	PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
	630300	PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m
	630367	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
	630301	PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
	630306	PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m
	630307	PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
	540308	PSEN screw M4x10 10pcs
	630304	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
	540309	PSEN screw M4x12 10pcs

	630305	PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m
	630270	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
	380320	PSS67 I/O Cable
	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs
	540311	PSEN screw M5x10 10pcs
	630342	PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
	630343	PSEN CABLE M12 4br., angle 10m

	630362	PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
	630363	PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
	630341	PSEN op cable angle M12 4-pole 3m