

# Fiche de données produit

## Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser rotatif

### GRL 650 CHVG



Laser rotatif connecté à laser vert pour environnements rudes et une visibilité parfaite

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Portée avec cellule de réception   | jusqu'à 650 m (diamètre) |
| Précision de mise à niveau         | ± 1, ...                 |
| Plage de mise à niveau automatique | ± 8,5 % (± 5°)           |

**Référence** 0 601 061 V00

[> Plus d'informations sur le produit](#)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de la batterie               | 18                                                                                                                                      |
| Diode laser                          | < 1 mW, 500 – 540 nm                                                                                                                    |
| Température de service               | -10 – 50 °C                                                                                                                             |
| Température de stockage              | -20 – 50 °C                                                                                                                             |
| Classe laser                         | 2                                                                                                                                       |
| Portée avec cellule de réception     | jusqu'à 650 m (diamètre)                                                                                                                |
| Portée sans cellule de réception     | jusqu'à 70 m (diamètre)                                                                                                                 |
| Précision de mise à niveau           | ± 1,5 mm à 30 m* à l'horizontale (* plus écart lié à l'utilisation), ± 3,0 mm à 30 m* à la verticale (* plus écart lié à l'utilisation) |
| Plage de mise à niveau automatique   | ± 8,5 % (± 5°)                                                                                                                          |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP 68                                                                                                                                   |
| Vitesse de rotation                  | 150/300/600 tr/min                                                                                                                      |
| Alimentation                         | Batterie Lithium-Ion 18 V, 4 x batteries D                                                                                              |
| Autonomie, max.                      | 50 h, 60 h                                                                                                                              |
| Filetage du trépied                  | 2 x 5/8"                                                                                                                                |
| Projection                           | 1 lignes à 360°                                                                                                                         |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Cellules de réception compatibles | LR 65 G |
| Poids avec batterie de 4,0 Ah     | 4,3 kg  |
| Poids avec piles alcalines        | 4,6 kg  |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Visibilité améliorée grâce à la technologie laser vert la plus avancée
- Construction robuste résistant à des chutes d'une hauteur de 2 m depuis un trépied et protection contre la poussière et les projections d'eau (IP68)
- Travail rapide grâce aux fonctions de connectivité via l'application Levelling Remote

PROTECTED TOOLS  
Impact | Water | Dust