



E32-D11N 2M

Réflexion directe, M6, angle droit, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 170 mm

Spécifications

Sensing method	Diffuse reflective
Shape	Threaded
Size	M6
Application	Object detection
Features	90° cable exit, Flexible fiber, Hexagonal back
Temperature range	-40-70 °C
Sensing distance	520 mm
Cable length	2 m
Bending radius	1 mm
Free cut	✓
Material core	Plastic
Degree of protection (IP)	IP67
Sensing surface orientation	Right-angle
Material sheath	PVC

Produits liés



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-FA

Amplificateur à fibre numérique hautes performances



E3NX-MA

Amplificateurs à fibre intelligents



E3X-NA

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre



E3X-HD

Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser



E3X-ZV et E3X-MZV

Amplificateur à fibre intelligent

Téléchargements

Bibliothèque CAO



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



Fiber Optic Sensors Catalogue groupe

EN PDF 7,54 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 12 February, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | [INDUSTRIAL.OMRON.EU](https://industrial.omron.eu)