



E32-T11R 2M

Barrage, M4, robot, angle droit, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 530 mm

Spécifications

Sensing method	Through-beam
Shape	Threaded
Size	M4
Application	Object detection
Features	Flexible fiber
Temperature range	-40-70 °C
Sensing distance	3000 mm
Cable length	2 m
Bending radius	1 mm
Free cut	✓
Material core	Plastic
Degree of protection (IP)	IP67
Sensing surface orientation	Top-view
Material sheath	PVC

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 12 February, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

Accessoires



E39-F1

Accessoire, lentilles pour agrandir la distance pour: E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, E32-T61-S, E32-T81R-S



E39-F2

Accessoire, embout pour détection latérale pour: E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, E32-T61-S, E32-T81R-S



E39-F32C 1M

Accessoire, tube en spirale pour fibres M4 E32-T11, -TC200, -TC200B_, -T51, 1 m



E39-F32C5 0.5M

Accessoire, tube en spirale pour fibres M4 E32-T11, -TC200, -TC200B_, -T51, 0,5 m

Produits liés



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-FA

Amplificateur à fibre numérique hautes performances



E3NX-MA

Amplificateurs à fibre intelligents



E3X-NA

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre



E3X-HD

Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser



E3X-ZV et E3X-MZV

Amplificateur à fibre intelligent

Bibliothèque CAO



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



Fiber Sensor Selection Guide de sélection

EN PDF 15,3 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 12 February, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).