



E32-TC200A 2M

Barrage, M3, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 680 mm

Spécifications

Sensing method	Through-beam
Shape	Threaded
Size	M3
Application	Long distance detection
Temperature range	-40-70 °C
Sensing distance	2000 mm
Cable length	2 m
Bending radius	25 mm
Free cut	✓
Material core	Plastic
Degree of protection (IP)	IP67
Sensing surface orientation	Top-view
Material sheath	Polyethylene

Produits liés



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-FA

Amplificateur à fibre numérique hautes performances



E3NX-MA

Amplificateurs à fibre intelligents



E3X-NA

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre



E3X-HD

Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser



E3X-ZV et E3X-MZV

Amplificateur à fibre intelligent

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E32-LT/LD Hex-shaped Fiber Unit

Brochure

EN PDF 6,35 Mo



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



Fiber Optic Sensors Catalogue groupe

EN PDF 7,54 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 12 February, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | [INDUSTRIAL.OMRON.EU](https://industrial.omron.eu)