



Détecteurs capacitifs

Série 80 - PNP

Boîtier Ø 30 mm

- Matière du boîtier: PTFE
- Montage noyable
- Portée réglable: 0,5...30 mm
- Utilisable en milieu agroalimentaire
- Embase de connexion M12 x 1

Certifications:

Caractéristiques techniques

Portée nominale S_n [mm], Montage noyable	20, oui
Portée min./max. [mm] réglable	0,5...30
Versión électrique	4 pôles - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO+NC)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement No.	

Type PNP	KAS-80-30-A-K-PTFE-Y5
Code Art.	KA 0318
Schéma de raccordement No.	6
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_o)	2 x 250 mA
Courant min. de commutation	-
Tension de déchet max. (U_g)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	typ. 15 mA
Fréquence de commutation max.	200 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70°C
Voyant LED	vert/jaune
Circuits de protection	intégrés
Indice de protection (Norme IEC 529)	IP 67
Raccordement pour connecteur	Embase M12 x 1
Matériau du boîtier	PTFE
Face active	PTFE
Fermeture arrière	PA/PPO

