
Capteurs inductifs

BES M12EA-PSC60F-EP00,3-GS04
Symbolisation commerciale: BES047L



1) Face sensible

IND. CONT. EQ.
81U2
Class 2 Type 1

Display/Operation

Visualisation d'état	oui

Electrical connection

Diamètre de câble D	4.50 mm
Longueur de câble L	0.3 m
Protection contre l'interversion	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	M12x1-Male, 4-pole, A-coded
Type de raccordement	Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR

Electrical data

Capacité de charge max. à Ue	0.5 µF
Catégorie d'utilisation	DC-13
Chute de tension statique max.	2.5 V
Courant à vide Io max., amorti	6 mA
Courant à vide Io max., non amorti	2 mA
Courant d'emploi nominal Ie	100 mA
Courant de court-circuit nominal	100 A
Courant résiduel Ir max.	20 µA
Fréquence de commutation	2000 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	10 %
Résistance de sortie Ra	33,0 kohms
Retard à l'amorçage tv max.	21 ms
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'emploi Ub	10…30 VDC
Tension d'isolement nominale Ui	75 V DC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 in
Température ambiante	-40…85 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	305 a

General data

Homologation / conformité	CE cULus EAC
Norme de base	CEI 60947-5-2

Material

Face sensible, matériau	LCP
Matériau de l'enveloppe	PUR
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (1.4305)

Mechanical data

Couple de serrage	4 Nm
Dimensions	Ø 12 x 17 mm
Format	M12x1
Montage	non noyé

Capteurs inductifs

BES M12EA-PSC60F-EP00,3-GS04
Symbolisation commerciale: BES047L

Output/Interface

Sortie de commutation	PNP à fermeture (NO)

Range/Distance

Dérive thermique max.(% de Sr)	10 %
Désignation de la portée	■■
Fidélité de répétition max. (en % de Sr)	5.0 %
Hystérésis H max. (en % de Sr)	15.0 %
Portée de travail Sao	4.8 mm
Portée nominale Sn	6 mm
Portée réelle Sr	6 mm
Portée réelle Sr, tolérance	±10 %

Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector view



Wiring Diagram

