



Environmental conditions

Température ambiante -40...85 °C

General data

Fourniture	Vis de fixation Bride de fixation Clé mâle coudée
Norme de base	Tolérances des cotes : DIN ISO 2768 m
Utilisation	Vérin pneumatique, rond sans rainure
Utilisation	ni tirant Diamètre de piston ≤ 8 - 80 mm pour capteurs magnétiques BMF 303

Material

Matériau	Laiton
Protection de surface	nickelé

Mechanical data

Couple de serrage 0,2 Nm

Couple de serrage vis de blocage	1.2 Nm
Fixation capteur	Tige filetée ISO 4029 M2x3-A2 Clé mâle coudée ISO 2936 0.9
Fixation support	Collier de serrage en acier inoxydable 1.4301

Remarks

Collier de serrage à commander séparément. Exemple de commande : collier de serrage BMF taille 3
 Collier de serrage taille 0 - piston de vérin <Ø8
 Collier de serrage taille 1 -
 Piston de vérin Ø8, Ø10, Ø12, Ø16
 Collier de serrage taille 2 -
 Piston de vérin Ø20, Ø25
 Collier de serrage taille 3 -
 piston de vérin Ø32
 Collier de serrage taille 4 -
 Piston de vérin Ø40
 Collier de serrage taille 5 -
 Piston de vérin Ø50
 Collier de serrage taille 6 -
 Piston de vérin Ø63
 Collier de serrage taille 7 -
 Piston de vérin Ø80

