



Basic features

Fourniture	Pièce de fixation Bride de fixation
Norme de base	Tolérances des cotes : DIN ISO 2768 m
Principe de fonctionnement	Bride de fixation BMF
Utilisation	Vérin pneumatique, rond sans rainure ni tirant Diamètre de piston 8 - 80 mm pour capteurs magnétiques BMF 303
Utilisation	

Environmental conditions

Température ambiante	-40...85 °C
-----------------------------	-------------

Material

Matériau	Aluminium
-----------------	-----------

Mechanical data

Couple de serrage	0,2 Nm
Couple de serrage vis de blocage	1.2 Nm
Fixation capteur	Tige filetée ISO 4029 M2x3-A2 Clé mâle coudée ISO 2936 0,9
Fixation support	Collier de serrage en acier inoxydable 1.4301

Remarks

Collier de serrage à commander séparément. Exemple de commande : collier de serrage BMF taille 3
 Collier de serrage taille 1 - pistons de vérin Ø8, Ø10
 Collier de serrage taille 2 - Piston de vérin Ø12, Ø16, Ø20
 Collier de serrage taille 3 - Piston de vérin Ø25, Ø32
 Collier de serrage taille 4 - Piston de vérin Ø40
 Collier de serrage taille 5 - Piston de vérin Ø50
 Collier de serrage taille 6 - Piston de vérin Ø63
 Collier de serrage taille 7 - Piston de vérin Ø80
 Brevet US n° 6, 637, 279

Help Views

