



### Basic features

<b>Fourniture</b>	Pièce de fixation Bride de fixation
<b>Norme de base</b>	Tolérances des cotes : DIN ISO 2768 m
<b>Principe de fonctionnement</b>	Bride de fixation BMF
<b>Utilisation</b>	Rainure en queue d'aronde 60° (p. ex. Festo, Bosch, Numatics et Hoerbiger- Origa) ou 90° (p. ex. Martonair) Vérin pneumatique avec rainure intégrée
<b>Utilisation</b>	pour capteurs magnétiques BMF 305

### Material

<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Protection de surface</b>	anodisé

### Mechanical data

<b>Couple de serrage</b>	1,5 Nm
<b>Couple de serrage vis de blocage</b>	1.5 Nm
<b>Fixation capteur</b>	Vis cylindrique DIN 7984 M3x6-A2 Clé mâle coudée ISO 2936 2,0
<b>Fixation support</b>	Tige filetée ISO 4029 M3x4-A2 Clé mâle coudée ISO 2936 1.5
<b>Format</b>	Rainure en queue d'aronde 9,0... 10,5

### Environmental conditions

<b>Température ambiante</b>	-40...85 °C
-----------------------------	-------------

## Help Views

