

ねじ長がロングサイズの近接センサ

- 締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
- 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを全機種に採用



9ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体

直流2線式

形状	検出距離	形式		標準価格(¥)
		動作モード		
		NO	NC	
シールド	M12 3mm	◎形E2E2-X3D1 *	◎形E2E2-X3D2	6,500
	M18 7mm	◎形E2E2-X7D1 *	形E2E2-X7D2	7,350
	M30 10mm	◎形E2E2-X10D1 *	形E2E2-X10D2	8,200
非シールド	M12 8mm	◎形E2E2-X8MD1 *	形E2E2-X8MD2	6,500
	M18 14mm	◎形E2E2-X14MD1 *	形E2E2-X14MD2	7,350
	M30 20mm	◎形E2E2-X20MD1 *	形E2E2-X20MD2	8,200

*異周波タイプを準備しています。形式は形E2E2-X□D15となります。(例：形E2E2-X3D15)

直流3線式

形状	検出距離	形式		標準価格(¥)
		動作モード		
		NO	NC	
シールド	M12 2mm	◎形E2E2-X2C1	◎形E2E2-X2C2	6,500
	M18 5mm	◎形E2E2-X5C1	◎形E2E2-X5C2	7,350
	M30 10mm	◎形E2E2-X10C1	形E2E2-X10C2	8,200
非シールド	M12 5mm	◎形E2E2-X5MC1	形E2E2-X5MC2	6,500
	M18 10mm	◎形E2E2-X10MC1	形E2E2-X10MC2	7,350
	M30 18mm	◎形E2E2-X18MC1	形E2E2-X18MC2	8,200

交流2線式

形状	検出距離	形式		標準価格(¥)
		動作モード		
		NO	NC	
シールド	M12 2mm	◎形E2E2-X2Y1	形E2E2-X2Y2	8,800
	M18 5mm	◎形E2E2-X5Y1	形E2E2-X5Y2	9,750
	M30 10mm	◎形E2E2-X10Y1	形E2E2-X10Y2	10,700
非シールド	M12 5mm	形E2E2-X5MY1	形E2E2-X5MY2	8,800
	M18 10mm	◎形E2E2-X10MY1	形E2E2-X10MY2	9,750
	M30 18mm	◎形E2E2-X18MY1	形E2E2-X18MY2	10,700