Fiche technique en ligne



IM08-01B-N-ZW0

IMN

DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ INDUCTIFS

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

Informations de commande

Type	Référence
IM08-01B-N-ZW0	6021123

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/IMN

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Forme	Forme métrique
Filetage	M8 x 1
Diamètre	Ø 8 mm
Distance de commutation S_n	1 mm
Portée sécurisée S_a	0,81 mm
Montage dans métal	Noyable
Fréquence de commutation	2.000 Hz
Mode de raccordement	Câble, 2 fils, 2 m
Sortie de commutation	NAMUR
Fonction de sortie	Contact NF
Indice de protection	IP67 [1]

[1] Selon EN 60529.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	7,5 V DC ... 25 V DC [1]
Consommation	30 mA [1]
Hystérésis	1 % ... 15 %
Dérive de température (de S_r)	± 10 %
CEM	Selon EN 60947-5-6
Consommation, détecteur atténué	≤ 1 mA
Consommation, détecteur non atténué	≥ 2,2 mA
Matériau du câble	PVC
Section du conducteur	0,14 mm²
Diamètre de câble	Ø 3,5 mm

[1] Pour une application hors de la zone Ex.
[2] Uniquement pour le raccordement d'un circuit électrique à sécurité intrinsèque, certifié séparément.
[3] 1 kΩ.

Résistivité du câble	50 Ω
Immunité aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Température de fonctionnement	–20 °C ... +70 °C
Matériau du boîtier	Métal, laiton nickelé
Matériau, surface active	Plastique, plastique
Longueur du boîtier	30 mm
Longueur de filetage utile	29 mm
Couple de serrage max.	≤ 2,5 Nm
Poids	94 g
Contenu de la livraison	Écrou de fixation (2 x) ; SW 13, métal
Attestation CE de type	PTB 03 ATEX 2037
Catégorie de zone Ex	1G
Tension d'entrée max. U_i	15 V [2]
Puissance d'entrée max. P_i	120 mW [2]
Courant d'entrée max. I_i	50 mA [2]
Capacité interne max. C_i	80 nF [2]
Inductance interne max. L_i	70 µH [2]
Tension nominale	8,2 V DC [3]
Marquage de l'appareil	II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta –20 °C ... +70 °C

[1] Pour une application hors de la zone Ex.
[2] Uniquement pour le raccordement d'un circuit électrique à sécurité intrinsèque, certifié séparément.
[3] 1 kΩ.

Facteurs de réduction

Remarque	Les valeurs sont valables comme valeurs indicatives pouvant varier
Acier inoxydable (V2A)	Env. 0,7
Aluminium (Al)	Env. 0,4
Cuivre (Cu)	Env. 0,3
Laiton (Ms)	Env. 0,5

Consigne de montage

Remarque	Pour le schéma correspondant, voir « Consignes de montage »
B	8 mm
C	8 mm
D	3 mm
F	8 mm


Classifications

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101

ECl@ss 8.0	27270101
ECl@ss 8.1	27270101
ECl@ss 9.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

Consigne de montage

Montage noyable








Schéma de raccordement

Cd-012



Plan coté (Dimensions en mm (inch))

IM08 Namur, noyable



① Raccordement
② Écrou de fixation (2 x) ; SW 13, métal

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/IMN

	Description succincte	Type	Référence
Équerres et plaques de fixation			
	Plaques de fixation, pour capteurs M8, acier galvanisé, sans matériel de fixation	BEF-WG-M08	5321722
	Équerre de fixation pour capteurs M8, acier galvanisé, sans matériel de fixation	BEF-WN-M08	5321721
Modules et passerelles			
	Amplificateu-séparateur NAMUR (Ex i) avec plaged'alimentation étendue, tension d'alimentation: 24 V ... 230 V, type de tension: AC/DC	EN2-2EX1	6041096

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.