PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521



Actionneur (standard), codé multiple, pour système d’interverrouillagede sécurité PSENslock, platine de fond en aluminium, pour une force d’interverrouillage de500 N

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC, TÜV
Principe du capteur:	Transpondeur
Niveau de codage ISO 14119:	élevée
Codage du transpondeur:	Codé multiple
variante d’appareil:	Actionneur
Données techniques	
Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d’utilisation:	-25 - 55 °C
CEM selon norme ....:	EN 55011 : classe A, EN 60947-5-3, EN 62061
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Matériau plaque d’ancrage:	Acier nick. traité corrosion
Matériau de l’actionneur:	Traitement contre l’oxydation
Dimensions hauteur:	138 mm
Dimension largeur:	52 mm
Dimension profondeur:	23 mm

Poids net:	375 g
Poids brut:	435 g
Environnement	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548057331
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272606
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001487
Volume:	0 dm3

Accessoires optionnels



540312 PSEN screw M5x20 10pcs



570550 PSEN sl bracket swing door



570551 PSEN sl bracket sliding door