




1) Axe optique récepteur 2) Axe optique émetteur 3) Réception lumineuse / zone limite



Display/Operation

Affichage	Zone limite - LED jaune, clignote LED jaune : réception lumineuse
Dispositif de réglage	non

Electrical connection

Contacts, protection de surface	doré
Protection contre l'intervention	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles

Electrical data

Capacité de charge max. à Ue	0.1 µF
Catégorie d'utilisation	DC-13
Chute de tension Ud max. à Ie	2.5 V
Classe de protection	II
Courant à vide Io max. à Ue	30 mA
Courant d'emploi nominal Ie	100 mA
Courant résiduel Ir max.	30 µA
Fréquence de commutation	800 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	15 %
Retard à l'amorçage tv max.	20 ms
Retard à l'enclenchement ton max.	1,25 ms
Retard au déclenchement toff max.	1,25 ms
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'emploi Ub	10...30 VDC
Tension d'isolement nominale Ui	75 V DC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6, vibrations	10...55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Température ambiante	-5...55 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	82 a
--------------	------

General data

Forme	Vérin Optique droite
Fourniture	Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation
Homologation / conformité	cULus CE
Marque	Global
Norme de base	CEI 60947-5-2
Principe de fonctionnement	Capteur optoélectronique
Réflecteur de référence	BOS R-1
Série	18M

Material

Face sensible, matériau	Verre, antireflet
Matériau du boîtier	Laiton
Matériau du boîtier, protection de surface	nickelé
Protection de surface	nickelé

Mechanical data

Couple de serrage max.	15 Nm 30 Nm
Dimensions	Ø 18 x 75 mm
Fixation	Écrou M18x1

Optical data

Caractéristique faisceau	divergent
Filtre polarisant	non
Fonction de commutation optique	détection sombre
Groupe de LED selon CEI 62471	Groupe libre
Longueur d'onde	850 nm
Lumière ambiante max.	5000 Lux
Principe de fonctionnement optique	Barrage optique à réflexion
Type de lumière	LED à infrarouge

Output/Interface

Sortie de commutation	PNP à fermeture (NO) broche 4
-----------------------	-------------------------------

Range/Distance

Dérive thermique max. (% de Sr)	10 %
Portée	0...6 m
Portée nominale Sn	6 m

Remarks

Les filtres polarisants empêchent les fausses détections sur les pièces réfléchissantes et brillantes.
 Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.
 Accessoires à commander séparément.
 Plus d'informations : voir notice d'utilisation.


Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector view



Wiring Diagram



Symbols for Optoelectronic Sensors

