
FICHES TECHNIQUES



AZ/AZM201-B30-LTAG2P1

- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
Référence d’article (n° de commande)	103025248
EAN (European Article Number)	4030661512839
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Homologations - Règlementations

remarque	Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier	Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre auto-extinguible
Matériau du actionneur	zamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnement	Aluminium, revêtement plastique
Matériau du déverrouillage de secours	Métal, gaine plastique

Poids brut	330 g

Données générales - Caractéristiques

Déverrouillage de secours	Oui

Données mécaniques

Bouton	Bouton rotatif
Durée de vie mécanique, min.	1 000 000 manœuvres
Charnière de porte	Gauche
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119	2 000 N
Force de retenue, max.	2 600 N
Mécanisme monté	À l'extérieur

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur	60 mm
Largeur de l'actionneur	115 mm
Hauteur de l'actionneur	115 mm
Largeur de déverrouillage de secours	115 mm
Hauteur de déverrouillage de secours	115 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison	L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kb-30f10
| 242,5 kB | .jpg | 352.778 x 184.503 mm - 1000 x 523 px - 72 dpi
| 21,6 kB | .png | 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base




ID: 1azm2g02
| 108,2 kB | .ai | 215.9 x 279.4 mm - 612 x 792 px - 72 dpi
| 5,5 kB | .png | 74.083 x 66.675 mm - 210 x 189 px - 72 dpi
| 171,3 kB | .jpg | 352.778 x 317.5 mm - 1000 x 900 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base




ID: 1azm2g03
| 21,7 kB | .swf |
| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 102,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: 1azm2b08
| 11,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 130,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: 1azm2b11
| 7,9 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 105,9 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/08/2022 08:03