PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch 526129



Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M12 à 8 broches,forme ronde diamètre M12, IP67, UE = 1 pièce sans actionneur, certification (TÜV, EAC, UL).

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Principe du capteur:	Magnétique
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDB
Adapté au montage en série:	Non
variante d’appareil:	Sensor
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d’alim. U1:	DC
Tension commutée:	24 V
Environmental data	
Température d’utilisation:	-25 - 70 °C
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Actionneur de type 1:	PSEN ma1.3-08

Capteur montage au bord poss.:	Ja, Montagehinweis beachten
Type de raccordement:	Mâle M12 à 8 broches
Constitution du câble:	LiY11Y 8 x 0,14 mm2
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimension profondeur:	59.1 mm
Poids net:	20 g
Poids brut:	53 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548066043
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272402
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002544
Volume:	0 dm3

Accessoires obligatoires



540324 PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m

	540325	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	540322	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
	540323	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m

Accessoires optionnels

	540324	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
	540325	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540322	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	540323	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m