PSEN cable M12-12sf 20m 570354



Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	2 A
Résist. spécif. du contact K1:	>= 1E+16 Ω*cm
Environmental data	
Température d’utilisation:	-30 - 80 °C
Lign fuites + dist isol selon:	CEI 60664-1
Niv. encr. lign fuites isol:	2, 3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M12, connect. femelle à 12 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Codage du connecteur M12 1:	Codé A
Matériau du connect. fileté 1:	GD-Zn, Ni
Surf. contact matériel 1:	CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.
Matériau du joint d’étanchéité:	FPM
Matériau du connecteur femelle:	CuZn
Matériau du câble K1:	Cu
Mat. isolation câble K1:	PP (9Y)

Type de câble K1:	Li9Y11Y
Longueur du câble:	20 m
Couleur gaine extérieure 1:	jaune de sécurité RAL 1003
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau de la gaine câble 1:	TPU / TPE-U
Capacité de traction câble 1:	Oui
Rayon de courbure (pose) K1:	6 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	5.9 - 5.9 mm
Section du conducteur:	0.25 - 0.25 mm²
Section du fil AWG K1:	24
Blindage K1:	Non
Nombre de fils:	12
Homologations du câble K1:	UL AWM-Style 20233
Homologations du connecteur 1:	UL 94
Exempt d'halogène:	Oui
Non inflammable:	UL94-V0, UL VW1, FT1
Matériau du boîtier:	TPU, UL94
Couple rota. vis verrouillage:	0,6 Nm
Poids net:	884 g
Poids brut:	894 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACh:	au minimum une substance SVHC
REACh substances contenues:	Plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1

WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrée SCIP disponible:	0
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548088885
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060311
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
Volume:	0 dm3