

AZM 170-B6

- **Pour des rayons d'entrée ultra-courts**
- **Convient très bien pour protecteurs pivotants**
- **La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert**

Données

Exemple de commande	
Désignation de type du produit	AZM 170-B6
Référence d’article (n° de commande)	101123391
EAN (European Article Number)	4030661104416
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-06
Caractéristiques globales	
Nom de produit	Actionneur articulé B6
Poids brut	22,3 g
Données mécaniques	
Rayon d'actionnement, min.	50 mm
Actionneur	mobile
Notes	
Remarque (en général)	L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans 2 mm (a et b)

Images


Photo du produit (photo individuelle de catalogue)



ID: kaz17f14

| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 Pixel - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 Pixel - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: 1azm1b07

| 109,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 Pixel - 72 dpi
| 10,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Produit à f2021Fri, 05 Feb 2021 21:55:32 +010002pm28 05Europe/Berlin Fridaypm 05pm28Europe/Berlin :55/0202/pmpmpmpm