| | |
|---|---|
| Potencia de conmutación, máxima | 8 W |
| Potencia de conmutación, máxima | 10 VA |
| Elemento de conmutación | Contacto normalmente abierto (NA) |
| Duración de rebotes, máxima | 0,5 ms |

### Datos eléctricos - Salida digital

| | |
|---|---|
| Versión | Contacto Reed |

### Incluido en el suministro

| | |
|---|---|
| Incluido en el suministro | Actuator must be ordered separately. |

### Accesorios

| | |
|---|---|
| Recomendación (actuador) | BP 10<br>2x BP 10<br>BP 15<br>2x BP 15<br>BP 20<br>BP 31<br>BP 11<br>BP 12<br>BP 8<br>2 x BP 34 |

### Nota

| | |
|---|---|
| Nota (en general) | Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. |


## Imágenes

### Foto de producto (foto individual de catálogo)




ID: kbn80f01
| 102,7 kB | .jpg | 352.778 x 67.733 mm - 1000 x 192 px - 72 dpi
| 8,3 kB | .png | 74.083 x 14.111 mm - 210 x 40 px - 72 dpi
| 12,3 kB | .jpg | 123.472 x 23.636 mm - 350 x 67 px - 72 dpi

### Dibujo dimensional Componente básico




ID: 1bn80g01
| 64,5 kB | .cdr |
| 3,4 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 78,0 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi