Datos generales - Características

Codificación	Sí
Indicador integrado, general	Sí
Cantidad de contactos NC	2
Cantidad de contactos NA	1
Cantidad de contactos de seguridad	2
Cantidad de conductores de cable	4

Certificación de seguridad

Normas, normas	EN ISO 13849-1
Vida útil	20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

Valor B_{10D}, contacto (NC/NO)	25.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador	Imán
Dirección de movimiento	Frontal hacia la cara activa
Par de apriete de las tuercas, máximo	3 Nm

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación asegurada "ON"	5 mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF"	15 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable	2 m
Conexión conector	Cable
Sección	0,25 mm^2
Sección	23 AWG
Material de la cubierta del cable	PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor	M30
Tamaño de llave	36 SW (negro)
Longitud del sensor	44 mm

Código de componentes

Descripción del tipo de producto:
BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)

(1)

11	1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
12	1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
02	- / 2 Contacto normalmente cerrado (NC)
03	- / 3 Contacto normalmente cerrado (NC)

(2)

sin	sin LED indicador del estado
G	con LED indicador del estado

(3)

sin	Con cable
ST	con conector M12

(4)

2187	Cableado individual de contactos
2211	distancia de conmutación incrementada


Imágenes

Foto de producto (foto individual de catálogo)




ID: kbns3f03
| 170,5 kB | .jpg | 352.778 x 118.533 mm - 1000 x 336 px - 72 dpi
| 11,3 kB | .png | 74.083 x 24.694 mm - 210 x 70 px - 72 dpi
| 18,4 kB | .jpg | 123.472 x 41.628 mm - 350 x 118 px - 72 dpi

Dibujo dimensional Componente básico



ID: 1bns3g02
| 30,4 kB | .cdr |
| 5,7 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 66,5 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Diagrama



ID: k2o1sk06
| 48,4 kB | .jpg | 352.778 x 77.258 mm - 1000 x 219 px - 72 dpi