FICHES TECHNIQUES



BNS 33-02ZGST-2187

- Connecteur multibroches M8 x 1, 4 pôles
- Modèle avec voyant lumineux LED
- Contacts câblés individuellement
- Boîtier plastique
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Insensible à l'encrassement

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	BNS 33-02ZGST-2187
Référence d’article (n° de commande)	101173054
EAN (European Article Number)	4030661302003
eCl@ss number, version 12.0	27-27-44-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-24-02
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats	TÜV

Caractéristiques globales

Règlementations	BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119	faible
Mode d’action	magnétique
Conditions de montage (mécaniques)	non affleuré
Matériau du boîtier	Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut	34 g

Données générales - Caractéristiques

Codage	Oui

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6	10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques	30 g / 11 ms

Données électriques

Tension commutable, max.	24 VDC
Courant commutable, max.	0,01 A
Puissance commutable, max.	0,24 W
Elément de commutation	2 contacts NF
Fréquence de commutation, max.	5 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Exécution	Autres, contact Reed

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)	La LED s'allume quand la porte est fermée.

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison	Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)	BPS 33-2326 BPS 33
Recommandation dispositif de commutation de sécurité	SRB 219IT SRB 308IT SRB-E-301ST SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)	Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.


Exemple de commande

Désignation produit:
BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)

(1)


02	2 contacts NF

Courbe caractéristique



ID: kbns3a01
| 13,1 kB | .png | 74.083 x 45.508 mm - 210 x 129 px - 72 dpi
| 124,5 kB | .jpg | 352.778 x 216.253 mm - 1000 x 613 px - 72 dpi

Type de contact



ID: km8--k4b
| 17,0 kB | .cdr |
| 4,3 kB | .png | 74.083 x 73.025 mm - 210 x 207 px - 72 dpi
| 110,6 kB | .jpg | 352.778 x 347.133 mm - 1000 x 984 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/07/2024 16:32