FICHES TECHNIQUES



BNS 33S-12Z 20,0M

- boîtier acier inoxydable
- Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
- Installation invisible possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Permet un jeu mécanique

Données

Exemple de commande

Note (disponibilité)	Plus disponible!
Désignation de type du produit	BNS 33S-12Z 20,0M
Référence d’article (n° de commande)	103000611
EAN (European Article Number)	4030661420905
eCl@ss number, version 12.0	27-27-44-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-24-02
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Caractéristiques globales

Règlementations	BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119	faible
Mode d’action	magnétique
Conditions de montage (mécaniques)	non affleuré
Matériau du boîtier	Acier inoxydable

Données générales - Caractéristiques

Codage	Oui
Condition préalable Unité d’évaluation	Oui
Nombre de contacts NF	2
Nombre de contacts NO	1

Puissance commutable, max.	3 W
Fréquence de commutation, max.	5 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Exécution	Autres, contact Reed

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison	Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)	BPS 33S

Remarque

Remarque (en général)	Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Exemple de câblage

Remarque (exemple de câblage)	Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité.


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)



ID: kbns3f26
| 181,0 kB | .jpg | 352.778 x 99.836 mm - 1000 x 283 px - 72 dpi
| 14,7 kB | .png | 74.083 x 20.814 mm - 210 x 59 px - 72 dpi
| 24,5 kB | .jpg | 123.472 x 34.925 mm - 350 x 99 px - 72 dpi

Courbe caractéristique



ID: kbns3a27
| 12,9 kB | .png | 74.083 x 45.156 mm - 210 x 128 px - 72 dpi
| 121,2 kB | .jpg | 352.778 x 215.194 mm - 1000 x 610 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/07/2024 20:19