


FICHA TÉCNICA



TFH 232-22UEDR

- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Reducida altura operativa del pedal
- Cubierta protectora con amplia apertura
- Nivel de estabilidad elevado

Datos

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)	No más disponible!
Descripción del tipo de producto	TFH 232-22UEDR
Número de artículo (Nº artículo)	101192630
EAN (European Article Number)	4030661403533
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-18
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-18
Número eCl@ss, versión 9.0	27-37-12-18
ETIM number, version 7.0	EC001258
ETIM number, version 6.0	EC001258

Aprobaciones - Normas

Certificados	cULus CCC
--------------	--------------

Propiedades Globales

Normas	BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1
Material de la caja	Aluminio
Material del revestimiento de la caja	recubierta de polvo
Material de la tapa	Aluminio
Material del pedal	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la cubierta protectora	Aluminio
Color del producto	Aluminio blanco
Peso bruto	2.180 g

sin escarcha

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 10 ... 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g

Resistencia al impacto 30 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal 500 V

Resistencia al impulso de sobretensión 6 kV

Categoría de sobre-tensión III

Grado de polución según VDE 0100 3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica 10 A

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 1.000 A

Categoría de utilización AC-15 230 VAC

Categoría de utilización AC-15 4 A

Categoría de utilización DC-13 24 VDC

Categoría de utilización DC-13 1 A

Elemento de conmutación Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación Acción lenta

Cadencia 3.600 /h


Imágenes**Foto de producto (foto individual de catálogo)**

ID: ktfh-f02

| 342,8 kB | .jpg | 352.778 x 276.578 mm - 1000 x 784 px - 72 dpi

| 28,2 kB | .png | 74.083 x 58.208 mm - 210 x 165 px - 72 dpi

| 37,7 kB | .jpg | 123.472 x 96.661 mm - 350 x 274 px - 72 dpi

Dibujo dimensional Componente básico

ID: 1tfh-g02

| 42,6 kB | .cdr |

| 11,1 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 142,0 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi