FICHES TECHNIQUES



ACTIONNEUR AZ 17-B6

- Pour des rayons d'entrée ultra-courts
- La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	ACTIONNEUR AZ 17-B6
Référence d’article (n° de commande)	101126060
EAN (European Article Number)	4030661104430
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-12
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-05
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-06-05
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du actionneur	Acier inoxydable (V2A)
Poids brut	20 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.	50 mm
Actionneur	mobile

Remarque

Remarque (en général)	L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans 2 mm (a et b)


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)



ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 px - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: 1az17b02
| 41,2 kB | .cdr |
| 148,6 kB | .jpg | 352.425 x 383.469 mm - 999 x 1087 px - 72 dpi
| 18,2 kB | .png | 74.083 x 80.433 mm - 210 x 228 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2024 20:23