FICHES TECHNIQUES



AZM 161-B6-2177 AVEC GUIDE D'ENTREE

- Pour des rayons d'entrée ultra-courts

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	AZM 161-B6-2177 AVEC GUIDE D'ENTREE
Référence d’article (n° de commande)	101174113
EAN (European Article Number)	4030661303291
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Caractéristiques globales

Codage selon EN ISO 14119	faible
Matériau du actionneur	Acier inoxydable (V2A)
Poids brut	35 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.	95 mm
Actionneur	mobile

Remarque

Remarque (en général)	Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „a“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „b“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mm


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kazm1f49
| 278,4 kB | .jpg | 352.778 x 335.844 mm - 1000 x 952 px - 72 dpi
| 25,5 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi
| 38,9 kB | .jpg | 123.472 x 117.475 mm - 350 x 333 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: kazm1b14
| 18,2 kB | .png | 73.731 x 74.083 mm - 209 x 210 px - 72 dpi
| 235,2 kB | .jpg | 352.778 x 354.189 mm - 1000 x 1004 px - 72 dpi

Plan d'encombrement divers



ID: 1azm1b14
| 48,2 kB | .cdr |
| 226,1 kB | .jpg | 352.425 x 370.417 mm - 999 x 1050 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2024 22:49