

PNOZ m1p base unit

773100



Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti classique, appareil de base, extensible, interface série RS232, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques de sécurité, 2 sorties relais de sécurité.

Caractéristiques techniques


Données générales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, KCC, KOSHA, TÜV, EAC
Données techniques	
Données électriques	
But de U1:	Alimentation du système
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
But de U2:	Alimentation sorties statiques
Tension d'alimentation 2 (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U2:	DC
Séparation du potentiel U2:	Oui
Entrées	
Nombre max. entrées conduct.:	U _B ≤ 26,4 V : 20, U _B > 26,4 V : 15
Niveau signaux « 0 » entrée:	-3 à +5 V DC
U entrée EN 61131-2 type 1:	24 V DC
Séparation potentiel entrée:	Non
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties statiques:	4
Sep.pot. des sorties stat.:	Oui
Sort.stat.résist.cou.circ.:	oui

Sorties semi-conductrices (standard)	
Nombre sorties d'information:	1
Sép. galv. non séc. sort.stat.:	Oui
Prot.court-cir.so.st. non séc.:	Oui
Niv. sign. à 1 SC non séc.:	UB - 0,5 V DC à 0,5 A
Sorties d'horloge de test	
Nombre de tests impulsionnels:	4
Sorties relais	
Nombre de sorties de relais:	2
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240 V
Courant max. AC1 contact sécu.:	6 A
Tension DC1 contact de sécu.:	24 V
Courant max. DC1 contact sécu.:	6 A
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	230 V
Courant max AC15 contact sécu.:	3 A
Tension DC13 contact de sécu.:	24 V
Sépar. potentiel sortie relais:	Oui
Sortie en cascade comme sortie standard	
Nombre de sorties en cascade:	1
Sép.galv. casc. sort.stat.aux.:	Non
Interface série	
Nombre d'interfaces RS-232:	1
Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	0 - 60 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme	EN 61131-2
Vibrations selon norme...	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Lign fuites + dist isol selon:	EN 61131-2
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Séparation potentielle	
Séparation potentiel 1 entre:	Sortie stat. et tension syst.
Type séparation du potentiel 1:	Séparation galvanique
Séparation potentiel 2 entre:	Sortie relais et tens. système
Type séparation du potentiel 2:	Séparation galvanique
Données mécaniques	
Position de montage:	Horizontal sur support profilé
Dimensions du rail DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Matériau du boîtier partie inf:	PPO UL 94 V0
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis, Bornier à ressorts
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 16 AWG
Cond. flex. AWG sans embouts:	24 - 12 AWG
Dimensions hauteur:	94 mm
Dimension largeur:	135 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	499 g
Poids brut:	519 g
Environnement	

Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6c, 7C I
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb, Oxyde de plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85371091
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242207
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC000236

Accessoires obligatoires



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.

793100

PNOZ m1p Jeu de borniers à vis



779211

Chipcard 1 piece 32kB






779201

PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB



305160

PSS CON USB / RS 232



783100

PNOZ m1p Jeu de borniers à ressort

Accessoires optionnels

773010R

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf

773010S

Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf


773010Q

Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf



779200

PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM



773010L

Lite Licence for PNOZmulti Config.



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



779240

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)



779230

PNOZ Chip Card Reader




779000

PNOZmulti Tool Kit



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



773010V

User Upgr Licence for PNOZmulti Config

773011W

Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv


773010W

Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config




773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config




773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service




774639

KOP-XE




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service




773011K

User Licence for PNOZmulti Service



773010K

User Licence for PNOZmulti Config



773011L

Lite Licence for PNOZmulti Service

773011G

Project Licence for PNOZmulti Service



THE SPIRIT OF SAFETY

773010G

Project Licence for PNOZmulti Config
