

PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c NEW

775850



Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 3 F, 1 O, UB = 230 V AC, largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d'urgence, des protecteurs mobiles, dela boucle de retour.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V): 230 - 230 V

Type de tension d'alim. U1: AC

Puissance absorbée AC: 5

Entrées

Nombre d'entrées: 1

Sorties semi-conductrices

Nombre de sorties statiques: 0

Sorties relais

Cat.d'utilisa° norme AC/DC1: EN 60947-4-1

Tension AC1 contact de sécu.: 240

Courant max. AC1 contact sécu.: 8

Tension DC1 contact de sécu.: 24

Courant max. DC1 contact sécu.: 8

Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13: EN 60947-5-1

Tension AC15 contact de sécu.: 230

Courant max AC15 contact sécu.: 5

Tension DC13 contact de sécu.:	24
Cont. sécurité : AC selon UL:	240 V AC G. P.
Contacts sécurité : Pilot Duty:	B300, R300
Matériau des contacts relais:	AgSnO2
Indic. suppl. contacts relais:	+ 0,2 µm Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Fixe
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 10 AWG
Dimensions hauteur:	87 mm
Dimension largeur:	90 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	500 g
Poids brut:	510 g
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Données commerciales	
Harmonized System Code:	85364900
Code EAN:	4046548061604
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371819
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001449
Volume:	0 dm3