

P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c

777354



Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, UB = 24 V AC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, relais de commande bimanuelle / surveillance d'asynchronisme pour boutons-poussoirs de commande bimanuelle, boucle de retour.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	AC
Puissance absorbée AC:	4 VA
Protection max. de l'appareil:	Section max. du fil
Type de commande bimanuelle:	III C
Entrées	
Nombre d'entrées:	2
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties statiques:	0
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240 V
Courant max. AC1 contact sécu.:	5 A
Tension DC1 contact de sécu.:	24 V
Courant max. DC1 contact sécu.:	5 A
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1

Tension AC15 contact de sécu.:	230 V
Courant max AC15 contact sécu.:	2.5 A
Tension DC13 contact de sécu.:	24 V
Cont. sécurité : AC selon UL:	240 V AC G. P.
Contacts sécurité : Pilot Duty:	B300, R300
Matériau des contacts relais:	AgSnO2
Indic. suppl. contacts relais:	+ 0,2 µm Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-25 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Débrochable
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensions hauteur:	94 mm
Dimension largeur:	22.5 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	215 g
Poids brut:	225 g
Environnement	

Conformité RoHS:	oui
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85364900
Code EAN:	4046548009705
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371821
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019
Volume:	0.287 dm3

Accessoires optionnels

374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

