

PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t

777502



Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 SZ, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d'urgence, des protecteurs mobiles, du temps de retombée 12 niveaux 0,1 - 3 s.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	4.5 W
Entrées	
Nombre d'entrées:	2
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties statiques:	0
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240
Courant max. AC1 contact sécu.:	8
Tension DC1 contact de sécu.:	24
Courant max. DC1 contact sécu.:	8
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	230
Courant max AC15 contact sécu.:	5

Tension DC13 contact de sécu.:	24
Cont. sécurité : AC selon UL:	240 V AC G. P.
Contacts sécurité : Pilot Duty:	C300, R300
Matériau des contacts relais:	AgSnO2
Indic. suppl. contacts relais:	+ 0,2 µm Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon....:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Temps	
Durées réglables:	0.8, 0.7, 0.4, 3, 0.3, 0.2, 1.5, 0.1, 1, 2, 0.5, 0.6
Tolérance Tv:	-15 %/+15 % +50 ms
Précision répétitive:	2%
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Débrochable
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensions hauteur:	94 mm
Dimension largeur:	45 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	360 g

Poids brut:	370 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85364900
Code EAN:	4046548009620
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371819
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001449
Volume:	0.605 dm3

Accessoires optionnels

374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4

