

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750136



PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Caractéristiques techniques

Certifications:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Possibilités d'application:	Surveillance des commandes bimanuelles de type III
Courant max. pour DC1:	6.0 A
Tension pour AC1:	240 V
Type de bornier:	Bornier à vis
Type de bornier:	débrochable
Catégorie d'arrêt:	0
Normes:	EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modes de fonctionnement:	À deux canaux;Détection des courts-circuits
Tension d'alimentation (V):	48,0 - 240,0
Dimension largeur:	22.5 mm
Dimensions hauteur:	98.0 mm
Dimension profondeur:	120.0 mm
Poids brut:	215 g
Poids net:	205 g
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C

Accessoires en option



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)