



E2E-X11D118 2M

Détecteur de proximité, à induction, laiton nickelé, M18, blindé, 11 mm, NO, câble de 2 m, 2 fils c.c.

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	11 mm
Overall length of sensor	55.3 mm
Thread length	33 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	2-wire
Operation mode	NO
Connection method	Cable
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	2 m
IO-Link function	×
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Accessoires



Y92E-J18S30

Manchons de fixation e-jig pour M18 Prox

Bibliothèque CAO



E2E NEXT Datasheet

EN PDF 38,9 Mo



E2E(Q) - Basic Models Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 26 December, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | [INDUSTRIAL.OMRON.EU](https://www.industrial.omron.eu)