OMRON Automatisation industrielle

# E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M

Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 100 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 0,5 m

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Model** | Incremental encoder |
| **Construction size** | 40 mm |
| **Pulses per rotation** | 100 |
| **Signal outputs** | A, B, Z |
| **Shaft diameter** | 6 mm |
| **Power supply voltage** | 12-24 V |
| **Output type** | PNP |
| **Connection method** | Cable |
| **Cable length** | 0.5 m |

# Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| | **E69-C06B** | Raccord flexible, 6-6 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D |
| | **E69-C610B** | Raccord flexible, 6-10 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D/E6F |
| | **E69-C68B** | Raccord flexible, 6-8 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D |

# Téléchargements

**Bibliothèque CAO**

**E6B2-C Incremental Rotary Encoder 40 mm**

**Datasheet**

EN PDF 723 ko

**EAC Mark removal**

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 27 December, 2024. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.