



E6B2-CWZ6C 500P/R 2M

Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 500 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m

Spécifications

Model	Incremental encoder
Construction size	40 mm
Pulses per rotation	500
Signal outputs	A, B, Z
Shaft diameter	6 mm
Power supply voltage	5-24 V
Output type	NPN
Connection method	Cable
Cable length	2 m

Accessoires

	E69-C06B	Raccord flexible, 6-6 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D
	E69-C610B	Raccord flexible, 6-10 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D/E6F
	E69-C68B	Raccord flexible, 6-8 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D

Bibliothèque CAO



E6B2-C Incremental Rotary Encoder 40 mm Datasheet

EN PDF 723 ko



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 27 December, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).